

製品ラインアップ | サポート | お問い合わせ

サイトトップ | 製品ラインアップ | ギヤモータ

ギヤモータ

GPシリーズ

トッランナー対応品 (IE3相当)



プレミアム効率 (IE3) の高いエネルギー消費効率を実現した省エネモデル。

低騒音

長寿命

複列シール構造の採用

■出力範囲: 0.75kW~11kW
■中負荷用 (一般用途用)
中程度の衝撃負荷用に適切。

用途例

- 一般コンベヤ
- 金属加工機
- 工作機械 (一般)
- 飼料プラント用機械

PBシリーズ

トッランナー対応品 (IE3相当)



強じんでコンパクト。
プレミアム効率 (IE3) の省エネモデル。

小型・軽量

低騒音

長寿命

■出力範囲: 11kW~55kW
■中負荷用 (一般用途用)

用途例

- コンベヤ
- ミキサ

ザ・モートルNeo100 Premium

ザ・モートルNeo100

ザ・モートル

ギヤモータ

トッランナーギヤモータ
GPシリーズ

トッランナーギヤモータ
PBシリーズ

標準効率ギヤモータ CAシ
リーズ

標準効率ギヤモータ GAシ
リーズ

ブレーキ付きモータ

高効率永久磁石モータ (PMモ
ータ)

防爆型モータ

単相モータ



幅広いニーズにこたえる
ベーシックモデル。

低騒音

長寿命

複列シール構造の採用

■出力範囲:0.4kW※
■中負荷用(一般用途用)
中程度の衝撃負荷用に適切。
※安全増防爆型は0.75kWまで
対応いたします。

用途例

- 一般コンベヤ
- 金属加工機
- 工作機械(一般)
- 飼料プラント用機械

クレーンモータ・制御装置

可変速モータ

その他の特殊環境用モータ

生産終了機種に関して

[ページの先頭へ](#)

日立産機システム

製品情報

[導入事例](#)

[カタログ請求](#)

[技術資料ダウンロード](#)

[環境・省エネ](#)

[製造ソリューション](#)

メンテナンス

[定期点検・メンテナンス](#)

[部品供給](#)

[計測・診断](#)

[省エネ・リニューアル](#)

[LCMサービス](#)

会社情報

[ごあいさつ](#)

[企業理念・経営ビジョン](#)

[会社概要](#)

[会社組織](#)

[沿革](#)

[国内所在地](#)

[グループ会社一覧](#)

特約店一覧

[資材調達](#)

[問い合わせ](#)

[よくあるご質問\(FAQ\)](#)

[採用情報](#)

日立の製品・サービス

日立の企業情報

[日立トップ](#)